

Gyldighed 30 dage fra den på ledningsplanen anførte dato.

FØR DER GRAVES

Ledningsdybde

Elkabler ligger normalt i en dybde fra 0,5m til 1,2m. Stikledninger og fiberrørs dybde er 0,35m til 0,7m, men terrænændringer kan have ændret dybden.

Respektafstand

Ved gravning med maskine må der regnes med en sikkerhedsafstand på 1m fra begge sider af kablens og rørs placering.

Inden gravearbejdet påbegyndes skal der i alle tilfælde håndgraves prøvehuller for at stedfæste kablens og rørs placering. **Der må ikke måles på tegningerne.**

Kabelanvisning

Den, der udfører gravearbejdet er ansvarlig for, at anlæggenes placering afstemmes med tegningen. I tvivlstilfælde, der ikke kan afklares pr. telefon, anviser vi gerne kablerne på stedet med min. 2 dages varsel. **El-stikledningerne etableres og ejes normalt af kunden.**

Placeringen er derfor principielt ukendt, men kan anvises mod betaling. Kontakt FLOW Elnet A/S tlf. 62 21 27 71.

Bemærk

I områder, hvor den udleverede tegning er mærket med rød flade indikerer dette igangværende projekt eller igangværende digital registrering af kabler.

Der skal derfor rettes henvendelse til FLOW Elnet A/S, Dokumentation tlf. 62 21 27 71 eller via e-mail ler@flow-elnet.dk for at få tilsendt ledningsplaner.

Hvis uheldet er ude

Hvis der under gravearbejdet opstår skader på anlægget, kontakt da FLOW Elnet A/S driftsvagten på tlf. 62 21 27 71.

Tegninger og denne skrivelse skal forefindes på arbejdsstedet, da det er Deres dokumentation for at der er indhentet ledningsoplysninger ved FLOW Elnet A/S.

Med venlig hilsen
FLOW Elnet A/S